



Обозначение	Производительность (при скорости воздуха V=10-12м/с); м³/час	Эффективность очистки воздуха %	Размеры в мм													
			Dвн	H	Ш	И	C <sub>1</sub>	O	T	K	C	Г	П	М	Р	g
ЗУЦ-500	1690-2020	98	500	3100	1797	380	360	2948	1430	313	1550	1150	510	367	634	81.5
ЗУЦ-550	2060-2480		550	3320	1927	415	385	3154	1535	339	1705	1265	560	392	696	88
ЗУЦ-600	2440-2920		600	3555	2077	440	420	3370	1660	365	1860	1380	610	417	758	94

Обозначение	Размеры в мм												Масса, кг
	м	в	у	f	a	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	Ф	Ш <sub>1</sub>	Б	В	
ЗУЦ-500	163	383	105,2	421	125	280	250	300	252	1703	318	2339	421
ЗУЦ-550	176	422	115	460	138	310	281	331	277	1860	348	2501	439
ЗУЦ-600	188	458	124	496	150	345	315	365	300	2016	380	2662	481

Примечание:  
 1. Батарейная установка может быть изготовлена правая и левая.  
 2. На чертеже изображена установка правая.  
 3. Пусковая аппаратура поставляется по требованию заказчика.